



Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 3505-7/2008 (1908)
Datum: 6. 4. 2009

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu**

Zadeva: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA POSLOVNO-STANOVANJSKE GRADNJE V DOLENJIH KAMENCAH

Namen: 1. obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu

Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08)

Pripravljalec gradiva: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor

Izdelovalec gradiva: TOPOS d.o.o., Novo mesto

Poročevalec: Mojca Tavčar, Vodja Oddelka za prostor

Obrazložitev: V prilogi.

Predlog sklepov:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah in potrdil dopolnjen osnutek odloka v 1. obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) zavzeti stališča. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov morajo biti upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta.

Ž U P A N

Alojzij MUHIČ

PRILOGE:


- Obrazložitev pripravljavca;
- Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
- Neuradno prečiščeno besedilo odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
- Grafična priloga - ureditvena situacija SDZN

DOSTAVITI:

- Naslov, tu
- spis, tu



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za prostor**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 281, faks: 07 / 39 39 282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 3505-7/2008 (1908)
Datum: 6. 4. 2009

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA POSLOVNO-STANOVANJSKE GRADNJE V DOLENJIH KAMENCAH

PREDMET: Obrazložitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta za 1. obravnavo na občinskem svetu

1. UVOD

Območje, ki se ureja z zazidalnim načrtom poslovno stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, se nahaja na severnem robu Novega mesta ob Ljubljanski cesti - regionalna cesta III. reda, št. R3-651, na odseku 0252 Karteljevo (Bučna vas), od km 2,103 do km 2,333. Gre za delno že izveden (pozidan) reliefno zahtevnejši predel (dolina) na območju Dolenjih Kamenc.

Zazidalni načrt poslovno – stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah je bil sprejet v letu 1996 (odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/96) (v nadaljevanju: osnovni ZN).

Območje je namenjeno oskrbnim in servisnim dejavnostim, dopušča pa se tudi možnost bivanja v višjih etažah objektov. V pasu ob magistralni cesti so dovoljeni servisi in trgovine, gostinski objekt, avtosalon ter bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi.

V mesecu aprilu 2008 je podjetje Harvey Norman Trading d.o.o., ki želi na lokaciji objekta v severnem delu obravnavanega območja ob Ljubljanski cesti urediti trgovino s pohištvo, podalo pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno – stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN). Omenjeni objekt je izveden do 3. gradbene faze in kot tak stoji že sedem let.

Ostali razlogi za pripravo SDZN poslovno – stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah izhajajo iz potreb investitorjev (lastnikov parcel na območju), da na posameznih lokacijah realizirajo objekte, ki niso povsem skladni z velikostjo in oblikovanjem posameznih objektov določenih z osnovnim ZN.

2. OBRAZLOŽITEV VSEBINE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA AKTA

Meja SDZN je na vzhodu definirana z izvedeno rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu (po PZI projektu: Rekonstrukcija Ljubljanske ceste in ureditev javne infrastrukture od km 1,34 do km 2,425, št. proj.: PR-R5/2005. Acer d.o.o., Novo mesto). Na severu, zahodu in jugu je območje omejeno s stanovanjsko pozidavo. Velikost obravnavanega območja je okoli 2,4 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 555/3, 555/2, 556/3, 556/1, 557, 559/2, 560, 673/12, 673/11, 675/8, 675/15, 675/9, 675/7, 556/6, 675/13, 675/11,

556/5, 673/10, 674/14, 673/13, 674/12, 673/15, 674/11, 673/14, 674/16, 680/2, 670, 671, 672, 668, 669, 667, 650, 1149, 680/3 in 1135/9, vse k.o. Daljni vrh.

Urbanistično arhitekturni pogoji za objekte: Na območju SDZN se predvideva večji trgovski objekt (trgovski, poslovni, skladiščni program) s spremljajočo zunanjo ureditvijo (dostop, manipulacija, parkirišča, zelenice) ter nekatere dozidave objektov, zunanje ureditve, ki odstopajo od določil osnovnega ZN.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo tako na spremembe: tlorskih in vertikalnih gabaritov objektov, mikrolokacij objektov, zunanjih ureditev, spremembe v prometni in ostali infrastrukturi in tangirajo naslednje objekte po osnovnem ZN: *kompleks Krevs* (2a, 2b, 2c), *lokacija Geršak* (3), *lokacija Pirnar* (4), *objekt Lukman* (5), *kompleks Grah* (7a,7b), del interne ceste.

Koncept celotnega območja se ne spreminja. Mejni pogoji ostanejo enaki kot so po osnovnem ZN. Uvozi na območje ostajajo isti oziroma so že izvedeni po PZI projektu (Rekonstrukcija Ljubljanske ceste in ureditev javne infrastrukture od km 1,347 do km 2,425, št. proj.: PR-R5/2005, Acer d.o.o., Novo mesto), ohranja pa se tudi krožni promet znotraj območja s katerega so predvideni dostopi na posamezne parcele. Notranje prometno omrežje se predlaga kot javna površina. Na zahodnem robu se ohranja zeleni pas kot bariera na zahodu proti stanovanjski soseski. Umestitev bencinskega servisa s spremljajočo dejavnostjo se ne spreminja. Večja preureditev lokacije je predvidena na severnem delu, kjer se z novo dejavnostjo trgovskega kompleksa, razširitvijo objekta ter zunanjo ureditvijo posledično spremeni tudi potek in trasa notranje ceste. Ostale spremembe in dopolnitve so manjšega pomena in posledično ne vplivajo na spremembo zunanjih ureditev.

Splošni pogoji za oblikovanje: Horizontalni gabariti objektov so lahko različne velikosti ter razgibane oblike, v odvisnosti od velikosti parcele oziroma razpoložljivega prostora. Maksimalni višinski gabariti so K+P+1. Priporočljiva je izvedba kletne etaže v katero je možen dostop z dvoriščne strani. Konstrukcije objektov so lahko klasične, armiranobetonske ali jeklene z vmesnimi polnili. Fasade se izvedejo na podoben način kot so že fasade obstoječih objektov oziroma na čimbolj enostaven način z možnostjo izsidkov, prizidkov, vertikalnih poudarkov, s kombinacijo steklenih površin (odprtini: okna, vrata) in polno fasado. Celoten izgled objekta naj bo poenoten. Materiali na fasadah so lahko beton, steklo, omet, fasadne plošče oziroma kombinacije le-teh. Barve fasad naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra, detajli pa so lahko tudi intenzivnejših barv. Dovoljene so različne oblike streh; le-te pa morajo biti v primeru dozidave usklajene s streho obstoječega objekta. Na gradbeni parceli se določi površina namenjena za parkirišča za zaposlene in stranke, površina za manipulativno dvorišče, na katerem je možna manipulacija strojev in vozil, odprta skladišča, razstavni prostor ipd. ter zelenica zasajena s travo, nizkim grmičevjem ali v kolikor je večja parcela tudi z visokimi drevesi. Dostopi, dovozi do objektov so predvideni iz notranje (javne) ceste. Vsi objekti pa se priključijo na obstoječe komunalno in energetska omrežje.

Prometna, komunalna in energetska infrastruktura: Predvideni objekti znotraj posameznih sklopov se priključujejo na obstoječe infrastrukturno omrežje. Vse infrastrukturne ureditve, vezane na spremembe in dopolnitve, se izvedejo skladno s končno postavitvijo predvidenih objektov znotraj posameznega sklopa in hkrati zagotavljajo nemoteno priključevanje na že zgrajeno oziroma predvideno omrežje ob pravilni tehnični izvedbi. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora.

Prometna zasnova je prilagojena terenskim pogojem in je delno že izvedena. Predvideni so trije dostopi (uvoz/izvoz), ki so delno že oziroma bodo izvedeni po PZI projektom Rekonstrukcije Ljubljanske ceste in ureditve javne infrastrukture od km 1,347 do km 2,425 (št. projekta PR-R5/2005, Acer d.o.o. Novo mesto). Preveriti bo treba tudi kapaciteto teh cestnih priključkov:

- južni – uvoz / izvoz na območje (med objektoma Vidic in Tilia) je že v funkciji,

- osrednji - izvoz, ki je namenjen za Bencinski servis, še ni v funkciji,
- severni – glavni dostop na območje in hkrati do bencinskega servisa (med objektoma Vidic in trgovskim objektom Harvey Norman), ki še ni v funkciji.

Območje SDZN se ureja s krožno napajalno cesto, ki se preko priključkov navezuje na Ljubljansko cesto. Le-ta se preko večjega padca nivelete spusti na spodnji nivo v sklopu spremenjenih zunanjih ureditev trgovskega objekta »2« nato pa se nadaljuje po zahodnem robu do izvedenega dela ceste, ki poteka med objektoma »6« in »7a« ter se navezuje na Ljubljansko cesto.

Notranje prometno omrežje se opredeli kot javna površina.

3. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA

Na podlagi 57. člena ZPNačrt je župan Mestne občine Novo mesto dne 19.11.2008 sprejel Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/08 in na spletni strani MO NM.

V skladu z 58. členom ZPNačrt je MO NM osnutek posredovala nosilcem urejanja prostora za podajo smernic ter Ministrstvu za okolje in prostor, pristojnemu za varstvo okolja, za izdajo odločbe o (ne)potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. MO NM je dne 19.1.2009 prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-384/2008 z dne 5.1.2009, v kateri je bilo odločeno, da v postopku priprave celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Izdelovalec je na podlagi pridobljenih smernic izdelal dopolnjen osnutek, ki je bil v skladu s 50. in 60. členom ZPNačrt javno razgrnjen. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala od ponedeljka 9. marca do vključno petka 10. aprila 2009 v prostorih Mestne občine Novo mesto, v sklopu katere je bila organizirana tudi javna obravnava dne 18. marca 2009. MO NM je po določbah ZPNačrt obvestila javnost o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, ki je bilo objavljeno v časopisu Dolenjski list dne 26.2.2009 in na spletni strani MO NM. Lastniki v območju urejanja so bili obveščeni tudi z dopisom o poteku javne razgrnitve.

Pobude in pripombe, ki bodo podane na dopolnjen osnutek v prvi obravnavi občinskega sveta, bo pripravljavec po končani javni razgrnitvi posredoval izdelovalcu. Izdelovalec bo skupaj s pripravljavcem pripravil stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, katera bo obravnaval in sprejel župan. Pripravljavec bo sprejeta stališča objavil na spletni strani MO NM, lastnike nepremičnin na območju obravnavanega prostorskega akta, ki so v času javne razgrnitve podali pripombe, pa bo pisno seznanil s sprejetimi stališči (50. člen ZPNačrt).

Izdelovalec bo izdelal predlog prostorskega akta na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov. Na predlog bo potrebno pridobiti mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Sprejeta stališča bodo skupaj z usklajenim predlogom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dol. Kamencah, posredovana občinskemu svetu v 2. obravnavo in sprejem.

4. VPLIV NA PRORAČUN

Pobudnik in investitor priprave sprememb in dopolnitev SDZN je podjetje Harvey Norman Trading d.o.o., ki je za izdelavo SDZN predlagalo podjetje Topos d.o.o.

Predlagane spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nimajo vpliva na proračun z vidika priprave dokumenta.

5. PREDLOG SKLEPA

V skladu s poslovnikom Občinskega sveta in Zakonom o prostorskem načrtovanju Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah v prvi obravnavi, nanj poda morebitne pripombe ter sprejme spodaj navedena sklepa.

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah in potrdil dopolnjen osnutek odloka v 1. obravnavi.

2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) zavzeti stališča. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov morajo biti upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta.

Pripravila:

Viktorija TEKSTOR, koordinator

Mojca TAVČAR
VODJA ODDELKA

mag. Sašo MURTIČ
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

PRILOGE:

1. dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
2. neuradno prečiščeno besedilo odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
3. grafična priloga - ureditvena situacija SDZN

POSLANO:

1. naslovníku,
2. zbirki dok.gradiva

Na podlagi 7. odstavka 96. člena v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ... seji dne sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN), ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96). SDZN je izdelal Topos d.o.o., pod številko projekta 03/08-SDZN v..... 2008.

2. člen

SDZN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:

- (1) TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
- (2) GRAFIČNI DEL
 - 1 Izsek iz kartografskega dokumentacije s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
 - 2 Pregledna situacija (TTN), M 1:10000
 - 3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:10000
 - 4 Območje SDZN načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000
 - 5 Ureditvena situacija SDZN, M 1:1000
 - 6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 - 6.1 Prometna infrastruktura; M 1:1000
 - 6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura; M 1:1000
 - 7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
 - 8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
 - 9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
 - 9.1 Načrt parcelacije; M 1:1000
 - 9.2 Zakoličbena situacija; M 1:500
- (3) PRILOGE
 - Izvleček iz sprejetega prostorskega akta
 - Prikaz stanja prostora
 - Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 - Smernice nosilcev urejanja prostora
 - Mnenja nosilcev urejanja prostora
 - Obrazložitev in utemeljitev SDZN
 - Povzetek za javnost
 - Odločba glede CPVO

3. člen

Besedilo 2. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Meja območja urejanja je definirana z izvedeno rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu, na severu, zahodu in jugu pa je območje omejeno s stanovanjsko pozidavo. Velikost obravnavanega območja je okoli 2,4 ha in zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami: 555/3, 555/2, 556/3, 556/1, 557, 559/2, 560, 673/12, 673/11, 675/8, 675/15, 675/9, 675/7, 556/6, 675/13, 675/11, 556/5, 673/10, 674/14, 673/13, 674/12, 673/15, 674/11, 673/14, 674/16, 680/2, 670, 671, 672, 668, 669, 667, 650, 1149, 680/3 in 1135/9, vse k.o. Daljni vrh.«

4. člen

V celotnem besedilu odloka se spremeni poimenovanje cest in sicer:

- »magistralna ceste M 4« v »Ljubljanska cesta«;
- »interna cesta « v »notranja cesta«.

5. člen

V 3. členu se predzadnji stavek spremeni tako, da glasi:

»V zahodnem delu območja se zemljišča namenijo manipulativnim, parkirnim in zelenim površinam.«

6. člen

V 4. členu se zadnja alineja drugega odstavka spremeni tako, da glasi:

»- zelene površine (zelene parkovno urejene površine ali zelenice).«

7. člen

V 5. členu se zadnji odstavek spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Po zahodnem robu območja se proti stanovanjskim objektom izvede gosta visokorasla zasaditev, ki sočasno služi kot protihrupna bariera.«

8. člen

Besedilo 6. člena se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

»(1) Splošni pogoji za oblikovanje objektov

Tipologija:

- V območju urejanja so dovoljeni večji prostostoječi objekti različne velikosti ter razgibane oblike. K obstoječim objektom so dovoljene dozidave.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit objekta*: je dovoljen na površini za razvoj objekta in so prikazane v grafičnem delu (list 5 Ureditvena situacija).
- *Vertikalni gabarit*: K+P ali K+P+M ali K+P+1. Višine posameznih delov objekta so lahko različne, pri tem pa višina dozidave ne sme presegati višine že obstoječega objekta.

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

- *Konstrukcija*: zidana, betonska, jeklena, montažna.

- *Kota pritličja*: kota pritličja je definirana z niveleto regionalne ceste in je do 0,50 m nad le-to. Kote so prikazane v grafičnem delu (list 5. Ureditvena situacija).
- *Kota kleti*: kota kleti je definirana z niveleto notranje dostopne ceste in je do 0,50 m nad le-to. Kote so prikazane v grafičnem delu (list 5. Ureditvena situacija).
- *Kolenčni zid*: kolenčni zid mora biti skrit pod kapjo.
- *Konstrukcija*: lahko klasične, armiranobetonske ali jeklene z vmesnimi polnili.
- *Streha*: dopustne so različne oblike streh (ravne in poševne). Naklon strešnih poševnin je do 35°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha, možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni.
- *Kritina*: je pogojena s tehnologijo stavbe. Dovoljeni so temnejši toni (temno siva, rdeča, rjava barva).
- *Fasada*: členjene, svetlih barv, dopustna je uporaba ometa, betona, pločevine in drugih vrst fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Prav tako je dopustna kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in reflektirajočih fasadnih materialov. Pri oblikovanju fasade je dovoljena uporaba materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura s sodobnim načinom oblikovanja. Fasade dozidav, prizidkov naj bodo oblikovan na podoben način kot so že fasade obstoječih objektov in sicer tako, da se upošteva celosten izgled objekta, ki naj bo poenoten. Oblikovanje fasad, ki so orientirane tako na Ljubljansko cesto se oblikujejo tako, da s svojim izgledom dajejo občutek mestne ulice. Te fasade naj bodo izčiščene, z večjimi steklenimi površinami v kombinaciji s polnimi fasadnimi oblogami, še posebej naj se poudari vhod v stavbo.
- *Oblikovanje odprtin*: svobodno, slediti mora funkciji objekta ter k skladnemu oblikovanju fasade.

Lega na zemljišču:

- *Lega*: je definirana znotraj površine za razvoj objekta.
- *Dostopi na parcelo*: so definirani z notranje javne ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli.

Zunanja ureditev:

- Okolica objekta se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe, uredijo se tudi parkirne in manipulativne površine. Ne glede na prikaz definiran v grafičnem delu (list 5 Ureditvena situacija) je možna poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli.
- Na parceli je, zaradi premostitve višinskih razlik, možna postavitev opornih zidov v kamniti ali betonski izvedbi.

Zemljiška parcela:

- Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).
- Zemljiška parcela je lahko max. 50 % pozidana (vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti).
- Na zemljiški parceli se določi površina namenjena za parkirišča za zaposlene in stranke, površina za manipulativno dvorišče, na katerem je možna manipulacija strojev in vozil, odprta skladišča, nadstrešnice, razstavni prostor ipd. ter zelenica zasajena s travo, nizkim grmičevjem ali v kolikor je večja parcela tudi z visokimi drevesi.

(2) Pogoji za oblikovanje in gradnjo posameznih objektov

Objekt »2«

Namembnost:

- trgovsko-poslovna dejavnost.

Tipologija:

- ohranja se obstoječi obcestni, linearni objekt, ki se razširi proti severu in zahodu.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit objekta:* razširitev proti severu (20m x 15m), razširitev proti jugu (35m x 30m) z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj.
- *Vertikalni gabarit:* do največ K+P+1.
- Dostopi in dovozi do objekta so predvideni z notranje ceste in sicer na nivo kleti.

Ostalo:

- Stavba mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni: neoviran dostop, vstop in uporaba, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).

Rušitve:

- glede na nove projekte rešitve, se del objekta »2« na zemljišču s parcelno št. 555/2 k.o. Daljni vrh, odstrani.

Lokacija »3«

Zemljiška parcela:

- parcela št. 559/2 se opredeli kot travniška površina – zelenica, kjer je možna postavitvev nezahtevnih in enostavnih objektov;
- dostop se zagotovi preko zemljišča parc. št 555/3 k.o. Dalnji vrh.

Objekt »6«

Namembnost:

- dozidava se v nadstropju nameni za gostinsko dejavnost, v kleti pa se uredijo parkirni prostori.

Tipologija:

- obstoječi objekt se razširi proti severu.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit objekta:* razširitev proti severu (16,50m x 26m), z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj.
- *Vertikalni gabarit:* do največ K+P+1.

Zemljiška parcela:

- Na zemljiški parceli se na manipulativnem dvorišču dovoli postavitvev zidu ter nadstrešnic za avtomobile.

Rušitve:

- Potrebno je odstraniti del objekta »6« na zemljišču s parcelno št. 675/9 k.o. Daljni vrh.

Objekt »7a«

Tipologija:

- obstoječi objekt pravokotne oblike se razširi proti zahodu v obliki črke »L«.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit objekta:* razširitev proti severu (10m x 17m), z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj. V kletni etaži je povezan z objektom 7b.
- *Vertikalni gabarit:* do največ K+P+1.

Rušitve:

- Nadstrešnica na zemljišču s parcelno št. 673/13 k.o. Daljni vrh se prestavi znotraj iste parcele pod pogoji 9. člena tega odloka.

Objekt »7b«

Tipologija:

- Predviden objekt pravokotne oblike je vzporeden s cesto.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit objekta:* 15,30m x 38,00m, z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj. V kletni etaži je povezan z objektom 7a.
- *Vertikalni gabarit:* do največ K+P+1.«

9. člen

Za 6. členom se doda nov, 6.a člen, ki glasi:

»Usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte

Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju: Uredba), če s tem odlokom ni določeno drugače.

- Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno 1,50 m od parcelnih mej, razen ograj, ki se lahko postavijo glede na določila Uredbe.
- Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj).
- Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe morajo biti pritlični, praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine, itn.. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
- Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
- Ekološki otoki (zbiravnica ločenih frakcij) se postavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke znotraj območja.
- Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske
- Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami ali samo s podpornimi zidovi, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

Nadstrešnice na manipulativnih dvoriščih

- Nadstrešnice, kot samostojni objekti, so lahko lesene, kovinske ali betonske konstrukcije z ravno streho. Dimenzije objekta in postavitve le-tega na parcelo ne sme ovirati dostopa in manipulacije na dvorišču. Zagotovljen pa mora biti tudi zadosten odmik od parcelnih mej.«

10. člen

V 8. členu se:

- prvi stavek nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Manipulativno dvorišče se asfaltira in je namenjeno manipulaciji. Na njem je možno postavljati nadstrešnice,časne in infrastrukturne objekte ter parterne ureditve. Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil zaposlenih in strank. Parkirišča so lahko tlakovana ali asfaltirana.«

- v prvem odstavku besedilo v oklepaju drugega stavka spremeni in glasi:

»(v kamniti ali betonski izvedbi).«

- besedilo drugega odstavka v celoti črta.

- v tretjem odstavku besedilo v oklepaju spremeni in glasi:

»(npr. gaber, japonska češnja)«, »(npr. spirea).«

- na koncu tretjega odstavka se doda nov odstavek, ki glasi:

»Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme.«

11. člen

Besedilo 9. člena se pod posameznimi naslovi spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:

»Območje urejanja se s krožno cesto »A« priključuje na rekonstruirano Ljubljansko cesto preko dveh, že izvedenih priključkov. Oba priključka imata pas za levo zavijanje. Severni priključek je predviden kot uvoz na območje SDZN in istočasno tudi kot uvoz do bencinskega servisa. Južni priključek pa je izveden kot glavno križišče in je predviden kot uvoz in izvoz. Izvoz z bencinske črpalke je enosmeren in sicer za smer Novo mesto, izvoz za smer Ljubljana pa je možen preko južnega glavnega križišča.

Območje stanovanjskih hiš na jugozahodu se napaja z javne poti, ki poteka izven območja urejanja.

Notranje ceste

Cestni sistem znotraj zazidalnega kompleksa omogoča krožni promet (cesta »A«). Na napajalno cesto »A« se priključita dostopni cesti »B« in »C«. Cesta »B« s severne strani omogoča enosmerni dostop do bencinskega servisa in objekta »6«, v južnem delu pa je cesta dvosmerna. Preko notranje krožne ceste so urejeni dostopi do obstoječih objektov oz. se dodatno uredijo tudi za nove objekte. Preko ceste »C« se zagotovi dostop do objektov »7a« in »7b«. Dostop do zemljišča s parc. št. 559/2 k.o. Daljni vrh (lokacije »3«) se zagotovi preko dostopne ceste k lokaciji »2«.

Notranje ceste so profila:

cesta »A«

- severni del: 2x2,75m (vozišče) + 2x1,60m (hodnik za pešce) + 2x0,50m (bankina).
- zahodni, južni del: 2x2,75m (vozišče) + 1x1,60m (hodnik za pešce) + 2x0,5m (bankina).

cesta »B«

- severni del: 1x4,00m (vozišče) + 1x1,60m (hodnik za pešce) + 1x0,50m (bankina).
- južni del: 2x2,75m (vozišče) + 1x1,60m (hodnik za pešce) + 2x0,50m (bankina).

cesta »C«

- 2x2,50m (vozišče); cesta »C« poteka preko parcele po že izvedeni zunanji ureditvi. Cestišče bo od parkirišča in dvorišča ločeno s talnimi označbami.

Cestišča vseh cest se dimenzionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25t in se jih asfaltira. Računska hitrost je 30 km/h. Vse notranje ceste služijo hkrati tudi kot požarne poti.

Notranje prometno omrežje se opredeli kot javna površina.

Peš in kolesarski promet

V območju urejanja se peš promet od ostalega prometa loči s hodniki, kolesarski promet pa se odvija po cesti.

Parkirišča

Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na zemljiških parcelah posameznih objektov in so dimenzionirane glede na potrebe posameznih dejavnosti. V kolikor za posamezno dejavnost ni mogoče zagotoviti zadostnega števila parkirnih mest na terenu, se jih lahko izvede tudi v kletni etaži objektov.«

12. člen

Za 9. členom se doda nov, 9.a člen, ki glasi:

»Na Ljubljanski cesti je potrebno zagotoviti dodatno opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pred območje predmetne obravnave, pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. S predlaganimi posegi v varovalnem pasu državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno (Ljubljansko) cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste, če bo potrebna. Minimalna globina vodov in odmiki (vzdolžni posegi v vozišče regionalne ceste niso dovoljeni) morajo biti v skladu s 61. členom Pravilnika o projektiranju cest.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi notranjih cest je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08 in 69/08),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06).«

13. člen

Pred 10. členom odloka se doda nov, 10.a člen, ki glasi:

»Predvideni objekti znotraj posameznih sklopov se priključujejo na obstoječe javno infrastrukturno omrežje. Vse infrastrukturne ureditve, vezane na spremembe in dopolnitve, se izvedejo skladno s končno postavitvijo predvidenih objektov znotraj posameznega sklopa in hkrati zagotavljajo nemoteno priključevanje na že zgrajeno oziroma predvideno omrežje ob pravilni tehnični izvedbi. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora.

Javno infrastrukturno omrežje - novogradnje, prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje na projektne rešitve s strani posameznega upravljavca infrastrukture.«

14. člen

V 10. členu se:

- besedilo v prvih dveh odstavkih spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Za potrebe urejanja območja s pitno in požarno vodo se obstoječe vodovodno omrežje dogradi v NL DN 100 izvedbi do zadnjega predvidenega objekta v cestnem svetu.«

- besedilo zadnjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

»Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:

- Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00),
- Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in
- Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS, št. 64/95).«

15. člen

V 11. členu se:

- besedilo prvega in tretjega odstavka spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Za potrebe območja SDZN je že izvedena kanalizacija v ločenem sistemu, za nove objekte pa se le-ta dogradi oz. se na severnem delu območja del kanala prestavi, zaradi razširitve objekta »2«.«

- za na koncu doda odstavek z naslednjim besedilom:

»Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi vodovoda je treba upoštevati:

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) in
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06 21/08 in 75/08).«

16. člen

V 12. členu se besedilo prvega odstavka (Energetsko omrežje) spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Preko območja poteka 0,4 kV zemeljsko omrežje v EKK in prostozračno omrežje. Obstoječe EKK se dogradi oz. se prestavi. Izvede se iz 4 x PVC cevi fi 160.

Za priklop na električno omrežje, je znotraj območja potrebno zgraditi:

- novo transformatorsko postajo (TP), moči glede na dejanske potrebe odjemalca, ki naj bo kabelske betonske izvedbe, velikosti glede na inštalirano moč, z notranjim posluževanjem. Nova TP naj vsebuje tri-celični SN stikalni blok (celice: vodna, vodna, transformatorska). Novo TP je potrebno vzankati v obstoječe oz. predvidene 20 kV kablovode.
- nizkonapetostni razvod v elektrokabelski kanalizaciji od nove TP do odjemnega mesta. Novo odjemno mesto naj bo v prostostoječi omarici, locirani na mestu, ki omogoča stalen dostop. V primeru, da je odjemna moč večja kot 83 kW, so kot odjemna skupina možne zbiralke TP.«

17. člen

V 13. členu se za prvim odstavkom doda novo besedilo, ki glasi:

»Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 40,0 M. Nadtlak v distribucijskem plinovodu zemeljskega plina znaša 1,0 bar. Objekt ima možnost priključitve na distribucijsko plinovodno omrežje, puščen je zablindiran odcep plinskega priključka dimenzije d32, in sicer na lokaciji ob uvozu v objekt.

V projektu je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda, skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).

Pred priključitvijo objekta na distribucijsko plinovodno omrežje mora investitor objekta skleniti z upravljavcem plinovoda pogodbo o priključitvi in pogojih le te. V projektu morajo biti predvideni in navedeni naslednji ukrepi za gradnjo plinovoda ali gradnjo ob plinovodu:

- Izvajalec del mora poslati pisno prijavo del upravljavcu plinovodnega omrežja najpozneje mesec dni pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda, da lahko upravljavec plinovodnega omrežja ustrezno zaščiti plinovodne naprave. Sam poseg v ožji zaščitni pas plinovoda (2 x 2 in glede na os) pa najmanj 5 dni pred posegom.«

18. člen

V 14. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:

»Za oskrbo predvidenih ureditev z novimi telekomunikacijskimi priključki je potrebno dograditi primarno TK omrežje – dvo cevnoTK kabelsko kanalizacijo (2xPVC Ø 110 mm) z navezavo na obstoječ kabelski jašek ob regionalni cesti. TK kanalizacija naj bo zaključena v pomožnem kabelskem jašku pod kabelsko omarico na fasadi objekta. Na severnem delu območja se del obstoječega TK omrežja prestavi, zaradi razširitve objekta »2«. Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Električno zaščitno varovanje naj se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču, oziroma drugih povoznih površinah, je potrebno PEHD cevi ščititi z PVC 125 cevmi.«

19. člen

Besedilo zadnjega odstavka 15. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»V primeru, da bi na območju urejanja nastajali nevarni odpadki, jih je potrebno skladiščiti skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03). V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).«

20. člen

V 16. členu se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

»Pri projektiranju in izvedbi je investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04). Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirani objekt, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranem odseku.«

21. člen

Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Predvidene spremembe in dopolnitve pa ne bodo vplivale na povečanje onesnaženosti zraka. Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka na območju urejanja, niso dovoljeni.

Kot zaščita pred izpušnimi vplivi v odnosu do stanovanjske soseske se zasadi visokoraslo drevje, ob zemljiški parceli objekta na lokaciji »2« pa se postavi zid za dodatno zaščito pred izpušnimi plini.

Pri ureditvi ogrevanja objektov naj se upoštevajo določila Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.«

22. člen

Za 17. členom se doda nov, 17.a člen, z naslednjim besedilom:

»Varstvo voda:

V vodotok je dovoljeno spuščati le meteorne in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko določenih mejah. Meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin je dovoljeno spuščati v ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list. RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o

emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) oziroma Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Zato je dvajanje padavinskih vod z večjih ureditvenih območij treba predvideti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...).«

23. člen

Za 17. členom se doda nov, 17.b člen, z naslednjim besedilom:

»Požarno varstvo

Pri projektiranju objektov je treba za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti upoštevati naslednja izhodišča:

- naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena...) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti način gradnje;
- požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti ustrezne ukrepe;
- možnost razlitja nevarnih snovi in predvideti ustrezne ukrepe;
- vse ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo);
- zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter 6., 7 ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, skladno s 3. členom Pravilnika o požarni varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila (5 in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS, št. 57/96).«

24. člen

Za 18. členom se doda nov, 18.a člen, z naslednjim besedilom:

»Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Za postavitev in obratovanje novih trafo postaj se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).«

25. člen

Besedilo 19. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Na območju urejanja je možna faznost izvedbe.«

26. člen

Besedilo 21. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Eventualne poškodbe, prestavitve, poglobitve ali zamenjave obstoječih komunalnih naprav, ki bi nastale v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja.

Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, povzročene z gradnjami v območju urejanja. Investitor nosi tudi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Če izvajalec gradnje naleti na del plinovodnega omrežja ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora delo takoj prekiniti in obvestiti upravljavca plinovodnega omrežja, da se dogovorita za nadaljnje ukrepe.

Po izgradnji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja mora investitor objekte prenesti v last MO Novo mesto in v upravljanje Komunali Novo mesto.

Upravljavca plinovodnega omrežja mora takoj obvestiti tudi ob morebitni poškodbi plinovodnih naprav. Po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja glede upoštevanja in izpolnitve pogojev upravljavca.«

27. člen

Besedilo 22. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Znotraj območja SDZN so dopustne naslednje tolerance:

- Dovoljena so odstopanja od horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so za posamezne objekte navedena v 6. členu tega odloka.
- Dovoljena so odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na parcelo oziroma v objekte.
- Oddaljenost nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe te začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko manjši od 1,50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.
- Odstopanja od absolutnih višinskih kot kleti, pritličij in posledično ostalih kot posameznih objektov, določenih s tem SDZN, so možna, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna.
- V primeru odstopanja trase in kote ceste, od po tem SDZN predvidene, se morajo novi trasi in koti ceste prilagoditi vse ostale tangirane ureditve (zemljiška parcela, ostala infrastruktura).
- Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditev, komunalno-energetske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve. Pri čemer le-te ne poslabšajo obstoječega oz. predvidenega stanja. V kolikor so potrebne spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostorov v postopku sprejemanja teh SDZN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
- Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj zemljiške parcele, določene s tem SDZN. «

28. člen

Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati določila odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06-pop. in 68/07) v delu, na katerega se širi območje predmetnega SDZN.

29. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh SDZN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

30. člen

SDZN so stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto.

31. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.....

Novo mesto, dne.....

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič

O D L O K

o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju zazidalni načrt), ki ga je izdelalo podjetje Topos d.o.o., pod št. ZN-72/95. Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN), ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96). SDZN je izdelal Topos d.o.o., pod številko projekta 03/08-SDZN v.....2009.

Zazidalni načrt sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:

- (1) TEKSTUALNI DEL (ODLOK)*
- (2) GRAFIČNI DEL*
 - 1 Izsek iz kartografskega dokumentacije s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000*
 - 2 Pregledna situacija (TTN), M 1:10000*
 - 3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:10000*
 - 4 Območje SDZN načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000*
 - 5 Ureditvena situacija SDZN, M 1:1000*
 - 6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro*
 - 6.1 Prometna infrastruktura; M 1:1000*
 - 6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura; M 1:1000*
 - 7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000*
 - 8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000*
 - 9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:*
 - 9.1 Načrt parcelacije; M 1:1000*
 - 9.2 Zakoličbena situacija; M 1:500*
- (3) PRILOGE*
 - Izvleček iz sprejetega prostorskega akta*
 - Prikaz stanja prostora*
 - Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta*
 - Smernice nosilcev urejanja prostora*
 - Mnenja nosilcev urejanja prostora*
 - Obrazložitev in utemeljitev SDZN*
 - Povzetek za javnost*
 - Odločba glede CPVO*

2. člen

Meja območja urejanja je definirana z izvedeno rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu, na severu, zahodu in jugu pa je območje omejeno s stanovanjsko pozidavo. Velikost obravnavanega območja je okoli 2,4 ha in zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami: 555/3, 555/2, 556/3, 556/1, 557, 559/2, 560, 673/12, 673/11, 675/8, 675/15, 675/9, 675/7, 556/6, 675/13, 675/11, 556/5, 673/10, 674/14, 673/13, 674/12, 673/15, 674/11, 673/14, 674/16, 680/2, 670, 671, 672, 668, 669, 667, 650, 1149, 680/3 in 1135/9, vse k.o. Daljni vrh.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

Območje zazidalnega načrta je namenjeno oskrbnim in servisnim dejavnostim, nadstropja oziroma mansarde objektov se lahko namenijo tudi za bivanje. V pasu ob magistralni cesti so dovoljeni servisi in trgovine, gostinski objekt, avtosalon ter bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi (avtopralnica, trgovina ipd.).

Avtomehanične delavnice, vulkanizerstvo, ključavničarstvo, skladišča ter druge sorodne dejavnosti se lahko umestijo v objekte, locirane v osrednjem delu območja in v dele objektov, kjer so možni dostopi in dovozi z interne ceste. *V zahodnem delu območja se zemljišča namenijo manipulativnim, parkirnim in zelenim površinam.* V nadaljevanju obstoječe vrste stanovanjskih objektov v jugozahodnem delu tega območja je možna dopolnilna stanovanjska gradnja.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen

A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja:

Celotno območje se ureja kot poslovni, delno poslovno-stanovanjski in delno stanovanjski predel z videzom urejene mestne lokacije.

Nova struktura se mora prilagoditi prostorskim danostim (reliefu, obstoječi stanovanjsko-poslovni zazidavi), obenem pa naj kvalitetno zaznamuje prostor na vstopnem delu v širše območje Novega mesta z ljubljanske smeri. Z novimi ureditvami mora biti čitljiva struktura pozidave in delitev površin po namembnostih:

- pozidane površine (grajena struktura),
- utrjene površine - dovozi, manipulacijske površine in parkirišča, peš dostopi in peš (tlakovane) površine,
- zelene površine (*zelene parkovno urejene površine ali zelenice*).

5. člen

B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za celotno območje:

Pozidava je umeščena vzdolž *Ljubljanske ceste* in ob interni cesti, ki s svojim krožnim potekom po dolini zagotavlja dostope in dovoze do vseh objektov oziroma njihovih funkcionalnih zemljišč.

Objekti ob *Ljubljanski cesti* se s pritličjem navezujejo na nivo ceste, kjer se uredijo peš površine, dovozi in zelenice. Objekti v drugi liniji pozidave se s pritličjem navezujejo na nivo interne ceste v vzhodnem delu, s kletmi pa se na zahodni strani navezujejo na spodnji nivo *notranje ceste*.

Že izvedeni objekt Vidic skupaj z obsežnim nasutjem se mora prilagoditi bodoči zazidavi in ureditvam v območju urejanja.

Po zahodnem robu območja se proti stanovanjskim objektom izvede gosta visokorasla zasaditev, ki sočasno služi kot protihrupna bariera.

6. člen

(1) Splošni pogoji za oblikovanje objektov

Tipologija:

- V območju urejanja so dovoljeni večji prostostoječi objekti različne velikosti ter razgibane oblike. K obstoječim objektom so dovoljene dozidave.

Velikost in zmogljivost:

- Horizontalni gabarit objekta: je dovoljen na površini za razvoj objekta in so prikazane v grafičnem delu (list 5 Ureditvena situacija).
- Vertikalni gabarit: K+P ali K+P+M ali K+P+1. Višine posameznih delov objekta so lahko različne, pri tem pa višina dozidave ne sme presegati višine že obstoječega objekta.

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

- Konstrukcija: zidana, betonska, jeklena, montažna.
- Kota pritličja: kota pritličja je definirana z niveleto regionalne ceste in je do 0,50 m nad le-to. Kote so prikazane v grafičnem delu (list 5. Ureditvena situacija).
- Kota kleti: kota kleti je definirana z niveleto notranje dostopne ceste in je do 0,50 m nad le-to. Kote so prikazane v grafičnem delu (list 5. Ureditvena situacija).
- Kolenčni zid: kolenčni zid mora biti skrit pod kapjo.
- Konstrukcija: lahko klasične, armiranobetonske ali jeklene z vmesnimi polnili.
- Streha: dopustne so različne oblike streh (ravne in poševne). Naklon strešnih poševnin je do 35°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha, možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni.
- Kritina: je pogojena s tehnologijo stavbe. Dovoljeni so temnejši toni (temno siva, rdeča, rjava barva).
- Fasada: členjene, svetlih barv, dopustna je uporaba ometa, betona, pločevine in drugih vrst fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Prav tako je dopustna kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in reflektirajočih fasadnih materialov. Pri oblikovanju fasade je dovoljena uporaba materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura s sodobnim načinom oblikovanja. Fasade dozidav, prizidkov naj bodo oblikovan na podoben način kot so že fasade obstoječih objektov in sicer tako, da se upošteva celosten izgled objekta, ki naj bo poenoten. Oblikovanje fasad, ki so orientirane tako na Ljubljansko cesto se oblikujejo tako, da s svojim izgledom dajejo občutek mestne ulice. Te fasade naj bodo izčiščene, z večjimi steklenimi površinami v kombinaciji s polnimi fasadnimi oblogami, še posebej naj se poudari vhod v stavbo.
- Oblikovanje odprtín: svobodno, slediti mora funkciji objekta ter k skladnemu oblikovanju fasade.

Lega na zemljišču:

- Lega: je definirana znotraj površine za razvoj objekta.

- Dostopi na parcelo: so definirani z notranje javne ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli.

Zunanja ureditev:

- Okolica objekta se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe, uredijo se tudi parkirne in manipulativne površine. Ne glede na prikaz definiran v grafičnem delu (list 5 Ureditvena situacija) je možna poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli.
- Na parceli je, zaradi premostitve višinskih razlik, možna postavitev opornih zidov v kamniti ali betonski izvedbi.

Zemljiška parcela:

- Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).
- Zemljiška parcela je lahko max. 50 % pozidana (vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti).
- Na zemljiški parceli se določi površina namenjena za parkirišča za zaposlene in stranke, površina za manipulativno dvorišče, na katerem je možna manipulacija strojev in vozil, odprta skladišča, nadstrešnice, razstavni prostor ipd. ter zelenica zasajena s travo, nizkim grmičevjem ali v kolikor je večja parcela tudi z visokimi drevesi.

(2) Pogoji za oblikovanje in gradnjo posameznih objektov

Objekt »2«

Namembnost:

- trgovsko-poslovna dejavnost.

Tipologija:

- ohranja se obstoječi obcestni, linearni objekt, ki se razširi proti severu in zahodu.

Velikost in zmogljivost:

- Horizontalni gabarit objekta: razširitev proti severu (20m x 15m), razširitev proti jugu (35m x 30m) z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj.
- Vertikalni gabarit: do največ K+P+1.
- Dostopi in dovozi do objekta so predvideni z notranje ceste in sicer na nivo kleti.

Ostalo:

- Stavba mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni: neoviran dostop, vstop in uporaba, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).

Rušitve:

- glede na nove projekte rešitve, se del objekta »2« na zemljišču s parcelno št. 555/2 k.o. Daljni vrh, odstrani.

Lokacija »3«

Zemljiška parcela:

- parcela št. 559/2 se opredeli kot travniška površina – zelenica, kjer je možna postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov;
- dostop se zagotovi preko zemljišča parc. št 555/3 k.o. Dalnji vrh.

Objekt »6«

Namembnost:

- dozidava se v nadstropju nameni za gostinsko dejavnost, v kleti pa se uredijo parkirni prostori.

Tipologija:

- obstoječi objekt se razširi proti severu.

Velikost in zmogljivost:

- Horizontalni gabarit objekta: razširitev proti severu (16,50m x 26m), z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj.
- Vertikalni gabarit: do največ K+P+1.

Zemljiška parcela:

- Na zemljiški parceli se na manipulativnem dvorišču dovoli postavitve zidu ter nadstrešnic za avtomobile.

Rušitve:

- Potrebno je odstraniti del objekta »6« na zemljišču s parcelno št. 675/9 k.o. Daljni vrh.

Objekt »7a«

Tipologija:

- obstoječi objekt pravokotne oblike se razširi proti zahodu v obliki črke »L«.

Velikost in zmogljivost:

- Horizontalni gabarit objekta: razširitev proti severu (10m x 17m), z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj. V kletni etaži je povezan z objektom 7b.
- Vertikalni gabarit: do največ K+P+1.

Rušitve:

- Nadstrešnica na zemljišču s parcelno št. 673/13 k.o. Daljni vrh se prestavi znotraj iste parcele pod pogoji 9. člena tega odloka.

Objekt »7b«

Tipologija:

- Predviden objekt pravokotne oblike je vzporeden s cesto.

Velikost in zmogljivost:

- Horizontalni gabarit objekta: 15,30m x 38,00m, z dovoljenim odstopanjem do največ +15%. Objekt je lahko tudi poljubno manjši od prikazanega znotraj površine za razvoj. V kletni etaži je povezan z objektom 7a.
- Vertikalni gabarit: do največ K+P+1.

6.a člen

Usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte:

Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju: Uredba), če s tem odlokom ni določeno drugače.

- Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno 1,50 m od parcelnih mej, razen ograj, ki se lahko postavijo glede na določila Uredbe.
- Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj).
- Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe morajo biti pritlični, praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine, itn.. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
- Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
- Ekološki otoki (zbiravnica ločenih frakcij) se postavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke znotraj območja.
- Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske

- *Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami ali samo s podpornimi zidovi, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.*

Nadstrešnice na manipulativnih dvoriščih:

- *Nadstrešnice, kot samostojni objekti, so lahko lesene, kovinske ali betonske konstrukcije z ravno streho. Dimenzije objekta in postavitev le-tega na parcelo ne sme ovirati dostopa in manipulacije na dvorišču. Zagotovljen pa mora biti tudi zadosten odmik od parcelnih mej.*

7. člen

Prodajni objekt bencinske črpalke je tlorisnih dimenzij 15,50 m x 10 m, višine največ 4,80 m, objekt za spremljajoče dejavnosti pa 10 m x 10 m, višine največ 3,80 m.

Črpalna ploščad z nadstrešnico je tlorisnih dimenzij 25,50 m x 18 m in višine največ 4,80 m. Nadstrešnica je jeklena, streha je ravna z dekorativno masko. Pod nadstrešnico se locirata dva črpalna otoka z vsemi vrstami goriva, razen ekstra lahkega kurilnega olja.

Rezervoarji so dvoplaščni s skupno prostornino 150 m³. Locirajo se pred črpalno ploščadjo, delno v zelenici, delno v cestišču z vkopom 4 m pod obstoječim terenom. Nad vsakim prekatom v cisterni se izvede kontrolni jašek iz vodotesnega betona.

8. člen

D) Pogoji za zunanje in druge ureditve:

Manipulativno dvorišče se asfaltira in je namenjeno manipulaciji. Na njem je možno postavljati nadstrešnice,časne in infrastrukturne objekte ter parterne ureditve. Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil zaposlenih in strank. Parkirišča so lahko tlakovana ali asfaltirana. Na mestih, kjer so višinske razlike med cesto in posamezni platoji prevelike in bi izvedba brežin onemogočila racionalno rabo prostora, se izvedejo oporni zidovi, ki se dodatno, vendar enotno oblikujejo (v kamniti ali betonski izvedbi). Zelenice so le spremljevalke ostalih ureditev in naj bodo zatravljene, dovoljeno je tudi grmičevje in zasaditev z listavci (npr. judežovo drevo). Zasaditev z isto vrsto listavcev naj se izvede tudi ob parkiriščih.

Vzdolž zahodnega dela območja, ob stanovanjski soseski, se mora izvesti gosta drevesna zasaditev (npr. gaber in mestoma japonska češnja), pod drevjem pa visoko grmičevje (npr. spiraea).

Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

9. člen

Območje urejanja se s krožno cesto »A« priključuje na rekonstruirano Ljubljansko cesto preko dveh, že izvedenih priključkov. Oba priključka imata pas za levo zavijanje. Severni

priključek je predviden kot uvoz na območje SDZN in istočasno tudi kot uvoz do bencinskega servisa. Južni priključek pa je izveden kot glavno križišče in je predviden kot uvoz in izvoz. Izvoz z bencinske črpalke je enosmeren in sicer za smer Novo mesto, izvoz za smer Ljubljana pa je možen preko južnega glavnega križišča.

Območje stanovanjskih hiš na jugozahodu se napaja z javne poti, ki poteka izven območja urejanja.

Notranje ceste

Cestni sistem znotraj zazidalnega kompleksa omogoča krožni promet (cesta »A«). Na napajalno cesto »A« se priključita dostopni cesti »B« in »C«. Cesta »B« s severne strani omogoča enosmerni dostop do bencinskega servisa in objekta »6«, v južnem delu pa je cesta dvosmerna. Preko notranje krožne ceste so urejeni dostopi do obstoječih objektov oz. se dodatno uredijo tudi za nove objekte. Preko ceste »C« se zagotovi dostop do objektov »7a« in »7b«. Dostop do zemljišča s parc. št. 559/2 k.o. Daljni vrh (lokacije »3«) se zagotovi preko dostopne ceste k lokaciji »2«.

Notranje ceste so profila:

cesta »A«

- severni del: 2x2,75m (vozišče) + 2x1,60m (hodnik za pešce) + 2x0,50m (bankina).
- zahodni, južni del: 2x2,75m (vozišče) + 1x1,60m (hodnik za pešce) + 2x0,5m (bankina).

cesta »B«

- severni del: 1x4,00m (vozišče) + 1x1,60m (hodnik za pešce) + 1x0,50m (bankina).
- južni del: 2x2,75m (vozišče) + 1x1,60m (hodnik za pešce) + 2x0,50m (bankina).

cesta »C«

- 2x2,50m (vozišče); cesta »C« poteka preko parcele po že izvedeni zunanji ureditvi. Cestišče bo od parkirišča in dvorišča ločeno s talnimi označbami.

Cestišča vseh cest se dimenzionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25t in se jih asfaltira. Računska hitrost je 30 km/h. Vse notranje ceste služijo hkrati tudi kot požarne poti.

Notranje prometno omrežje se opredeli kot javna površina.

Peš in kolesarski promet

V območju urejanja se peš promet od ostalega prometa loči s hodniki, kolesarski promet pa se odvija po cesti.

Parkirišča

Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na zemljiških parcelah posameznih objektov in so dimenzionirane glede na potrebe posameznih dejavnosti. V kolikor za posamezno dejavnost ni mogoče zagotoviti zadostnega števila parkirnih mest na terenu, se jih lahko izvede tudi v kletni etaži objektov.

9.a člen

Na Ljubljanski cesti je potrebno zagotoviti dodatno opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pred območje predmetne obravnave, pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. S predlaganimi posegi v varovalnem pasu državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno (Ljubljansko) cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste,

če bo potrebna. Minimalna globina vodov in odmiki (vzdolžni posegi v vozišče regionalne ceste niso dovoljeni) morajo biti v skladu s 61. členom Pravilnika o projektiranju cest.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi notranjih cest je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08 in 69/08),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06).

10.a člen

Predvideni objekti znotraj posameznih sklopov se priključujejo na obstoječe javno infrastrukturno omrežje. Vse infrastrukturne ureditve, vezane na spremembe in dopolnitve, se izvedejo skladno s končno postavitvijo predvidenih objektov znotraj posameznega sklopa in hkrati zagotavljajo nemoteno priključevanje na že zgrajeno oziroma predvideno omrežje ob pravilni tehnični izvedbi. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora.

Javno infrastrukturno omrežje - novogradnje, prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje na projektne rešitve s strani posameznega upravljavca infrastrukture.

10. člen

Vodovod

Za potrebe urejanja območja s pitno in požarno vodo se obstoječe vodovodno omrežje dogradi v NL DN 100 izvedbi do zadnjega predvidenega objekta v cestnem svetu.

Vodo iz vodovoda se sme uporabljati le kot pitno in požarno vodo ter v sanitarne namene ter za pralnico; le-ta mora imeti zaprt sistem.

Za območje se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:

- Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00),
- Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in
- Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS, št. 64/95).

11. člen

Kanalizacija

Za potrebe območja SDZN je že izvedena kanalizacija v ločenem sistemu, za nove objekte pa se le-ta dogradi oz. se na severnem delu območja del kanala prestavi, zaradi razširitve objekta »2«.

Notranji razvod fekalne kanalizacije se izvede v obliki krakov z zbirnim kanalom v posameznih cestah. Fekalni kanali potekajo po sredini cestišča v povprečni globini 1,80 m, poleg njih pa meteorni kanali v vertikalnem zamiku ca. 0,50 m.

V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev preko lovilcev olj in maščob ter vodo s streh in drugih strešin in površin.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi vodovoda je treba upoštevati:

- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) in*
- *Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06 21/08 in 75/08).*

12. člen

Energetsko omrežje

Preko območja poteka 0,4 kV zemeljsko omrežje v EKK in prostozračno omrežje. Obstoječe EKK se dogradi oz. se prestavi. Izvede se iz 4 x PVC cevi fi 160.

Za priklop na električno omrežje, je znotraj območja potrebno zgraditi:

- *ново transformatorsko postajo (TP), moči glede na dejanske potrebe odjemalca, ki naj bo kableske betonske izvedbe, velikosti glede na inštalirano moč, z notranjim posluževanjem. Nova TP naj vsebuje tri-celični SN stikalni blok (celice: vodna, vodna, transformatorska). Novo TP je potrebno vzankati v obstoječe oz. predvidene 20 kV kablovode.*
- *nizkonapetostni razvod v elektrokabelski kanalizaciji od nove TP do odjemnega mesta. Novo odjemno mesto naj bo v prostostoječi omarici, locirani na mestu, ki omogoča stalen dostop. V primeru, da je odjemna moč večja kot 83 kW, so kot odjemna skupina možne zbiralke TP.*

Javna razsvetljava

Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča izvede javna razsvetljava. Razporeditev svetilk je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kabli potekajo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov je največ 7 m.

Ničenje in ozemljitev

Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo se izvede ničenje in ozemljitev s pocinkanim valjancem. Vsa dela na elektroomrežju mora izvesti po tehničnih predpisih za to usposobljen izvajalec.

13. člen

Oskrba s plinom

Območje urejanja se priključi na plinovodno omrežje Novega mesta, ki je izvedeno do Cestnega podjetja Novo mesto. Plinovodno omrežje se predvidi istočasno z rekonstrukcijo vodovoda in se položi v levem robu *Ljubljanske ceste*, smer Novo mesto. Karteljevo. Priključni vod za sosesko se izvede v glavnem križišču in poteka z odmikom 1m od vodovodnega omrežja.

Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 40,0 M. Nadtlak v distribucijskem plinovodu zemeljskega plina znaša 1,0 bar. Objekt ima možnost priključitve na distribucijsko plinovodno omrežje, puščen je zablindiran odcep plinskega priključka dimenzije d32, in sicer na lokaciji ob uvozu v objekt.

V projektu je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda, skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).

Pred priključitvijo objekta na distribucijsko plinovodno omrežje mora investitor objekta skleniti z upravljavcem plinovoda pogodbo o priključitvi in pogojih le te. V projektu morajo biti predvideni in navedeni naslednji ukrepi za gradnjo plinovoda ali gradnjo ob plinovodu:

- *Izvajalec del mora poslati pisno prijavo del upravljavcu plinovodnega omrežja najpozneje mesec dni pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda, da lahko upravljavec plinovodnega omrežja ustrezno zaščiti plinovodne naprave. Sam poseg v ožji zaščitni pas plinovoda (2 x 2 in glede na os) pa najmanj 5 dni pred posegom.*

14. člen

Tk omrežje in zveze

Tk omrežje se bo navezalo na ATC Novo mesto preko novega primarnega razvoda, ki bo potekal ob optičnem kablju.

Na krajevno omrežje se naveže preko kabelske razdelilne omarice. Telefonski vodi v območju urejanja se izvedejo podzemno, sedanji zračni vodi se izvedejo zemeljsko. Telefonski vodi pod utrjenimi površinami se morajo dodatno zaščititi s PVC cevjo in obbetonirati.

Za oskrbo predvidenih ureditev z novimi telekomunikacijskimi priključki je potrebno dograditi primarno TK omrežje – dvo cevno TK kabelsko kanalizacijo (2xPVC Ø 110 mm) z navezavo na obstoječ kabelski jašek ob regionalni cesti. TK kanalizacija naj bo zaključena v pomožnem kabelskem jašku pod kabelsko omarico na fasadi objekta. Na severnem delu območja se del obstoječega TK omrežja prestavi, zaradi razširitve objekta »2«. Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Električno zaščitno varovanje naj se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču, oziroma drugih povoznih površinah, je potrebno PEHD cevi ščititi z PVC 125 cevmi.

15. člen

Odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Leskovcu.

Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin je potrebno zbirati ločeno v okviru funkcionalnega zemljišča posamezne dejavnosti v posebnih zabojnikih ali delih objekta jih redno odvažati v nadaljnjo predelavo: investitor, pri katerem taki odpadki nastajajo, mora imeti z ustrežno, za to usposobljeno družbo ali posameznikom, sklenjeno pogodbo za predelavo.

V primeru, da bi na območju urejanja nastajali nevarni odpadki, jih je potrebno skladiščiti skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03). V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

16. člen

Varstvo pred hrupom

V območju zazidalnega načrta ravni hrupa ne smejo presegati ravni, dovoljena za stanovanjska območja.

Za zmanjšanje ravni hrupa na stičnem območju s stanovanjsko sosesko v zahodnem delu je potrebno zasaditi visokoraslo drevje in gosto grmičevje kot vegetacijsko bariero ter izvesti leseno ograjo za dodatno zaščito pred izpušnimi plini.

Pri projektiranju in izvedbi je investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04). Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirani objekt, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranem odseku.

17. člen

Varstvo zraka

Predvidene spremembe in dopolnitve pa ne bodo vplivale na povečanje onesnaženosti zraka. Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka na območju urejanja, niso dovoljeni.

Kot zaščita pred izpušnimi vplivi v odnosu do stanovanjske soseske se zasadi visokoraslo drevje, ob zemljiški parceli objekta na lokaciji »2« pa se postavi zid za dodatno zaščito pred izpušnimi plini.

Pri ureditvi ogrevanja objektov naj se upoštevajo določila Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

17.a člen

Varstvo voda

V vodotok je dovoljeno spuščati le meteorne in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko določenih mejah. Meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin je dovoljeno spuščati v ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list. RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list. RS, št. 45/07) oziroma Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Zato je dvajanje padavinskih vod z večjih ureditvenih območij treba predvideti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...).

17.b člen

Požarno varstvo

Pri projektiranju objektov je treba za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti upoštevati naslednja izhodišča:

- *naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena...) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;*
- *cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti način gradnje;*
- *požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti ustrezne ukrepe;*
- *možnost razlitja nevarnih snovi in predvideti ustrezne ukrepe;*
- *vse ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo);*
- *zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter 6., 7 ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);*
- *zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, skladno s 3. členom Pravilnika o požarni varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);*
- *zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila (5 in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);*
- *izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS, št. 57/96).*

18. člen

Zaradi kraškega terena je potrebno opraviti geomehanske raziskave in pred nadaljnjim projektiranjem določiti način temeljenja.

18.a člen

Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Za postavitev in obratovanje novih trafo postaj se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

19. člen

Na območju urejanja je možna faznost izvedbe.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

20. člen

Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi oziroma drugi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

21. člen

Eventualne poškodbe, prestavitve, poglobitve ali zamenjave obstoječih komunalnih naprav, ki bi nastale v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja.

Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, povzročene z gradnjami v območju urejanja. Investitor nosi tudi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

Če izvajalec gradnje naleti na del plinovodnega omrežja ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora delo takoj prekiniti in obvestiti upravljavca plinovodnega omrežja, da se dogovorita za nadaljnje ukrepe.

Po izgradnji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja mora investitor objekte prenesti v last MO Novo mesto in v upravljanje Komunali Novo mesto.

Upravljavca plinovodnega omrežja mora takoj obvestiti tudi ob morebitni poškodbi plinovodnih naprav. Po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja glede upoštevanja in izpolnitve pogojev upravljavca.

IX. TOLERANCE

22. člen

Znotraj območja SDZN so dopustne naslednje tolerance:

- *Dovoljena so odstopanja od horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so za posamezne objekte navedena v 6. členu tega odloka.*
- *Dovoljena so odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na parcelo oziroma v objekte.*
- *Oddaljenost nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe ter začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko manjši od 1,50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.*
- *Odstopanja od absolutnih višinskih kot kleti, pritličij in posledično ostalih kot posameznih objektov, določenih s tem SDZN, so možna, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna.*
- *V primeru odstopanja trase in kote ceste, od po tem SDZN predvidene, se morajo novi trasi in koti ceste prilagoditi vse ostale tangirane ureditve (zemljiška parcela, ostala infrastruktura).*
- *Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditev, komunalno-energetske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomske rešitve. Pri čemer*

le-te ne poslabšajo obstoječega oz. predvidenega stanja. V kolikor so potrebne spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostorov v postopku sprejemanja teh SDZN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.

- *Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj zemljiške parcele, določene s tem SDZN.*

X. KONČNE DOLOČBE

23. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba 50. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93 in 37/95) za ureditveno območje "IX/C2" – Nova kolonija-Z.

24. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, enota Novo mesto.

25. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto.

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS št.)

28. člen

Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati določila odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06-pop. in 68/07) v delu, na katerega se širi območje predmetnega SDZN.

29. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh SDZN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

30. člen

SDZN so stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto.

31. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.....

Novo mesto, dne.....

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič

