



Kota ±0.00 = +184.00

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu. O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije. Odprtine, predvini in instalacijske vodi se izvajajo po navodilih gradbišča oziroma posebnih načrtov.

Beton

Nosilci, stebri C25/30
Plošče C25/30
Temejni C25/30
Podbeton C 8/10

Armatura

B500(S), B500(M)
Zaščitni sloj: zunanji rob: min. 35 mm
notranji rob: min. 25 mm

Jeklo

S 235 JR ... sekundarna konstrukcija
S 355 JR ... primarna konstrukcija

Spremembe a) b) c) d)

A Consulting d.o.o.

Projektirni biro Maribor
Gospodarska 11, Maribor, tel. 02/225 68 36, fax. 02/251 49 91

WESTNA OBČINA NOVO MESTO
Sedlova cesta 1
8000 Novo mesto

STUDIO PIRSS d.o.o.
Rožmanova 13, 1000 Ljubljana

NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA
WESTNA TRŽNICA NOVO MESTO

SANDI PIRSS, univ.dipl.inz.arh.
ZAPS A - 1344

JELENKO AČANSKI univ.dipl.inz.gradb.
G - 0696

DAVID ŽALUK inž.gradb.

Identifikacijska številka podjetja: IZS 0652

Identifikacijska številka: 05-2012

Identifikacijska številka: 365/12

Identifikacijska številka: september 2013

Identifikacijska številka: 1:100, 50

Identifikacijska številka: A-15