



oznaka	1n0V1.2	M=1:25
pozicija	notranja omara (izvedena kot vrata) v 1. nadstropju, hodnik	
ново / obstoječe	obstoječa omara se restavrira (izgled kot vrata)	
dimenzija zidarsko	137/286 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
širina podboja	57 cm	
odpiranje	dvokrilno	
količina	1	

- opis**
- RESTAVRIRANJE - notranja dokrilna omara (izvedena kot vrata) s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- stena: 57 cm
 - izdelava dokumentacija stanja in pripravo mizarski načrti - je del postavke omare !
 - mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
 - kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
 - brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
 - končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
 - krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
 - nadsvetloba: /
 - pripira: po shemi
 - prag: po shemi
 - toplotna izolativnost: /
 - zvočna izolativnost: /
 - požar: /
 - manjkajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
 - kljuka: obstoječa ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - namestijo se notranje police po shemi

police v notranjosti so del posatvek
izvedbo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!