



pogled



oznaka	2n0V2	M = 1:25
pozicija	notranja vrata v 2. nadstropju, vhod na stopnišče podstrešja	
novo / obstoječe	obstoječa vrata se restavirajo, požarna vrata	
dimenzija zidarsko	197 x cca 260 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
širina podboja	po shemi	
odpiranje	dvokrilno, samozapiralo	
količina	1	

- opis**
- RESTAVRIRANJE - notranja dokrilna požarna vrata s kasetiranimi polnili, lesenim posbojem ter zaključnimi letvami na stenah
- stena: po shemi
 - izvajalec izdelava dokumentacijo stanja in pripravijo mizarski načrti - je del postavitve vrat !
 - mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
 - kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
 - brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
 - končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - podboj: lesen + zaključne letve po shemi
 - krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
 - nadsvetloba: /
 - pripira: po shemi
 - prag: po shemi
 - toplotna izolativnost: /
 - zvočna izolativnost: /
 - požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
 - vključena vsa ekspanzijska požarna tesnila, požarni UV odporni kit in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
 - na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
 - samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
 - najmanjša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm
 - skladno z požarnovarnostnimi zahtevami
 - manjkajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
 - kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in oobdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in oobdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in oobdelavo okovja določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujaska ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024