



oznaka	m001	M=1:25
pozicija	okna v mansardi	
ново / obstoječe	izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	zunanjost: 41 x 180 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
parapet	134 in 102 cm	
širina podboja	po obstoječem oknu	
odpiranje	enokrilno <u>2 x levo</u> , <u>1 x desno</u> , krilo se odpira navznoter	
količina	3	
opis	<p>Lesena enokrilna okna z ločnim zaključkom, krilo se odpira navznoter. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle.</p> <p>- izdelava se dokumentacija stanja in pripravi mizarski načrti - je del postavke oken !</p> <p>- stena: 24 cm</p> <p>- zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohoštvo mora dosegati zvočno izolirnost vsaj <math>R_w(C, C_{tr}) = 28</math></p> <p>- podboj: lesen, macesen, v barvi okna</p> <p>- krilo: leseno, macesen, zgoraj ločni zaključek, krilo je po višini razdeljeno na tri polja po vzoru obstoječih oken</p> <p>- zasteklitev: zasteklitev 4/16we/4, <math>U_g = 1,1</math> W/m<sup>2</sup>K</p> <p>- končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtenek določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto</p> <p>- senčilo: /</p> <p>- zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotu 45°, prašno barvano v barvi fasade, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto - ni del postavke</p> <p>- notranja polica: ne</p> <p>- okovje: masivno patinirano medeninasto okovje – okovje potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto</p> <p>- naložni profil: /</p> <p>- lesena preklada/profil nad oknom: /</p> <p>- uporaba lepljenega lesa ni dovoljena</p> <p>- na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic</p> <p>- okna so brez nadsvetlobe</p> <p>- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebaj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtini mogoča odstopnja,</p> <p>- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto</p>	

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!