



| oznaka | 1nZ1 | M = 1:25 |
|--------------------|--|----------|
| pozicija | 1. nadstropje, med avlo novega prizidka in podestom stopnišča | |
| ново / obstoječe | nova zasteklitev sodobnega videza | |
| dimenzija zidarsko | 118/175 cm | |
| dimenzija mizarsko | po shemi | |
| parapet | 44 cm | |
| širina podboja | brez oz. max 2 cm | |
| odpiranje | fiksna zasteklitev | |
| količina | 1 | |
| opis | <div>- Izdelava, dobava in montaža notranjih zasteklitev.</div> <div>- Zasteklitev je iz varnostnega kaljenega in lepljenega stekla ESG + VSG 6 + 6mm (8 + 8MM) oz. po specifikaciji proizvajalca.</div> <div>- Vpetje - nosilni del oz. ležišče - talni profil ali talni stranski profil (vpetje v steno od strani).</div> <div>- Pritrditveni del Alu profili max. višine 2cm (barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto)</div> <div>+ tesnilo, lahko tudi točkovna pritrditev na steno od strani. Čim bolj nevidna/minimalistična pritrditev, uskladitev detajla s projektantom.</div> <div>- V ceni zasteklitve zajeta kompletna izvedba: steklo in pritrjevanje oz. eventualna podkonstrukcija.</div> <div>- Obračun po kom zasteklitve, vključno s ključavničarskimi deli, vsemi pritrdili in ostalimi pomožnimi deli.</div> <div><div>- vsaka posamezna pozicija zasteklitve mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebjaj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtini mogoča odstopnja,</div><div>- vsi detajli novih zasteklitev morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto</div></div> | |

CELOTNA ZASTEKLITEV SKUPAJ Z VPETJEM MORA ZDRŽATI HORIZONTALNO OBTEŽBO, KI JO PREDPIŠE POOBLAŠČENI IZDELOVALEC NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!